

VÍGSZÍNHÁZ

A Vígszínház ajánlata intézményeknek, vállalatoknak:

Házbérlés:

A Vígszínház kiválóan alkalmas reprezentatív események, rendezvények lebonyolítására. A színház professzionális hang-, fény-, videó- és színpadtechnikájának támogatásával világszínvonalú előadások, show műsorok, vagy akár konferenciák, civil rendezvények rendezhetők. A színpadon bármilyen olyan műsor bemutatható, melyhez hosszas előkészületek nem szükségesek.

Az 1100 főt befogadó nézőtér mellett a díszes közönségforgalmi tereken, előcsarnokokban, tágas büfékben fogadások tarthatók, míg a VIP vendégek részére különtermünk szolgál vendéglátásra alkalmas helyszíneként.

Házbérlés esetén színházunk kizárólagosságot biztosít a teljes ház használatára (öltözők, próbatermek, hinterlandok), nagy gyakorlattal rendelkező szakembereink rendelkezésre bocsátásával garantálva a rendezvény gördülékeny és probléma mentes lebonyolítását.

Zártkörű előadás:

A Vígszínházban lehetőség van bármilyen, repertoáron lévő előadás megvásárlására, mely kizárólag a meghívott vendégek számára kerül megtartásra. Előadás előtt, esetleg hosszított szünetében, vagy előadás után állófogadással lehet vendégül látni a meghívottakat.

Igény szerint a színház művészei által előadott gálaműsorral tudunk kedveskedni megrendelőinknek.

A bérbéveteli szándék, illetve zártkörű előadással kapcsolatos igény bejelentése a rendezvény előtt 90 nappal szükséges.

További információ:

VÍGSZÍNHÁZ Nonprofit Kft. - Gazdasági Titkárság
1137 Budapest, Szent István körút 14.
tel.: +36-1-329-3918
fax: +36-1-329-3919
e-mail: vigszinhaz@vigszinhaz.hu

2. számú melléklet: Technikai berendezések

ALAPRAJZOK

A mellékelt színpadi alaprajz és színpadmetszet a színpad épületen belüli elhelyezkedését, méreteit és részeit mutatja be. A nézőtér felosztásához, vendégek ülőhelyének tervezéséhez mellékeljük a nézőtér alaprajzát.

- színpadi alaprajz (zenekari árok, világítási hidak, ponthúzó, horizont)
- színpadi metszet rajz
- világítási alaprajz
- nézőtéri alaprajz

SZÍNPAD MÉRETEI

Proscénium nyílás (szélesség x magasság):	12,0 m x 7,2 m
Színpad mélység:	12,5 m
Hátsószínpad mélység:	6,0 m (átlag)
Teljes színpad szélesség oldalszínpadokkal:	22,0 m
Magasság:	19,5 m
Forgószínpad átmérő:	11,0 m
Előszínpad mélység – íves kialakítása miatt:	2,4 m - 5,0 m
Az előszínpad 7 tagban süllyeszthető az alsó színpad mélységéig, ilyenkor zenekari árokként is használható. Mélysége:	-2,5 m

SZÍNPAD PADLÓ

A színpad borítása borovi fenyő, matt fekete festéssel. A színpad lejtése 1 %

A színpad teljes egészében letakarható balett szőnyeggel.

A színpad tisztaságát rendszeres takarítással, az előadást vagy próbát fél órával megelőző felmosással biztosítjuk.

SZÍNPADI TAKARÁSOK, FÜGGÖNYÖK, VETÍTŐVÁSZNAK

- 1 db fekete patkó körhorizont fekete függönyökkel
- függönygarnitúrák (szuffita, láb, felező, kortina, háttér)
- 1db előfüggöny – gépi mozgatású, Bayreuthi

- 1 db 16x10 m fehér operafólia
- 1 db 10x10,5 m fehér operafólia
- 1 db 10x9,5 m fehér operafólia
- 1 db 16x10,5 m fehér operafólia

- 1 db 4x3 m vetítőkészlet
- 1 db 2,5x3 m vetítőkészlet
- 1 db 2,4x1,8 m vetítőkészlet

DÍSZLETSZÁLLÍTÁS

Díszletszállítás lehetséges a hátsószínpadon át a Vígszínház utca felől.

A hátsó díszletkapu mérete: **2,1 m x 5,5 m**

Díszletszállító kamionok beállása szükség esetén a színház magánparkolójában megoldható (maximum 2db)

Igény szerint a szállítás idejére, vagy a rendezvény teljes lebonyolításának idejére maximum 3db parkolóhelyet tudunk biztosítani személyautók számára a színház magánparkolójában.

SZÍNPADGÉPÉSZET

24 db kézi ellensúlyos emelő, max. terhelhetőség:	3 kN
1 db gépi mozgatású világítási tartó	4 kN
horizont - terhelhetősége	4 kN
panoráma tartó - terhelhetősége	1,5 kN
cortina tartó - terhelhetősége	2 kN
előszínpadi emelő - terhelhetősége	2,5 kN
2 db 1x1 m személyi süllyedő (alsószínpadon)	

Zenekari árok:

A zenekari árok 7 tagban süllyeszthető az alsószínpad mélységéig (- 3,5 m).

A 7 db süllyedő pódium mozgatása a színpadnyílás jobb oldalán található számítógéppel vezérelten, egyenáramú motorokkal történik.

Teherbírás: **500 kg/m²**

Felső állásban a színpad meghosszabbítását teszi lehetővé, alsó állásában pedig a zenekari árok padlójaként funkcionál.

A beállított program szerint egyszerre, vagy külön-külön is lehet mozgatni a pódiumokat, tetszés szerinti magasságban, akár ferde állapotában is rögzítve.

Forgószínpad:

A forgószínpad átmérője: **11,0 m**

Terhelhetőség: **9 tonna** (egyenletes elosztásban)

Ponthúzó:

Egy ponthúzóra különálló díszletem is rögzíthető és külön szabályozható a mozgatás iránya és sebessége a számítógépes vezérlőfelületről, de akár több ponthúzóra (több sor több pontjára) is lehet rögzíteni díszletemeket, melyek így csoportban kiválasztva együtt mozgathatók. Az egyes ponthúzó pozíciói a sorokon belül szabad elrendezésben beállíthatók.

A zenekari árok felett:

3 sorban 8 ponthúzó található, egyenként 1,5 kN terhelhetőséggel.

A színpad terében:

12 sorban 44 db ponthúzó egyenként 1,5 kN teherbírással.

Mozgatási sebesség: 0,00 - 1,00 m/s fokozatmentesen

VILÁGÍTÁSTECHNIKA

40db 2000W HPZ

12db színváltó 2000W ADB

8db 1200W színváltó ADB

13db 1200W profil

17db 2000W profil

12db 800W profil

18db 500W tükrös fényvető

10db 24V 1000W parabola tükrös

24db ADB PC 2000W

4db fejtű 2500W profil

38db PAR64 1000W

8db MAC700

9db MAC550

8db MAC301 Wash

8 db High End Systems SS575 intelligens spotlámpa

8 db High End Systems CS575 CMY intelligens wash lámpa
4 db High End Systems DL3F digitális fényvető
24 db I-PIX Satellite LED horizont világítás
füstgépek, ködgépek, hógép, szélgép
LED függöny
horizontvilágítás
2db lézer

ETC ION és ETC EOS fénypultok

áramellátás
színpadi áram (3x125A, 3x63A, 3x32A)

Projektor:

2db Christie LX 1500-as projektor
Fényerő: 15.000 ANSI Lumen
Natív felbontás: XGA
Bemenetek: S-video, BNC composite, RGBHV (BNC), DVI-D, VGA
Optikák: 0,8-as fix optika, 1,1-1,5-ig optika, 2,0-2,6-ig optika

1db Panasonic PT-DZ21K projektor
Fényerő: 20.000 ANSI Lumen
Natív felbontás: WUXGA 1920x1200
Bemenetek: DVI, HDMI, 5BNC-RGBHV/YUV/YC, D-Sub HD15, RS232, LAN
Optikák: 1.3-1.7:1 vetítési arányú objektív

Video felvétel és utómunka:

2db Sony PMW-EX3 FullHD kamera
Avid Mojo-SDI utómunka állomás

Közvetítő kocsi csatlakozás:

Szükség esetén színházunk lehetőséget biztosít televíziós, illetve rádiós közvetítő kocsi csatlakozásának kiszolgálására is. A közvetítő kocsi megállására közterületen, a Vígszínház Pannónia utcai oldalán van lehetőség.

Szöveg feliratozás:

Színházunkban lehetőség van az előadások feliratozására, egy 2 soros szinkronszöveg feliratozó tábla segítségével. A kiírást Windows alapú szoftver segítségével lehetséges megjeleníteni, .rtf kiterjesztésű szövegek beimportálásával a kijelző méretéhez tördelve.

HANGTECHNIKA

A Vígszínház prózai színházként kiváló teremakusztikával rendelkezik, de emellett hangtechnikai rendszere alkalmassá teszi komolyabb hangtechnikát igénylő rendezvények, koncertek helyszínéül.

PA-Front hangrendszer:

- 4 db JBL array 4892 / 900 W / db : L R [\[link\]](#)
- 1 db JBL array 4892 / 900 W : center
- 4 db JBL array 4893 subwoofer / 1200 W / db [\[link\]](#)

Mobil hangosítás:

- 2 db JBL VP7215DP [\[link\]](#)
- 2 db JBL VPSB7118DP [\[link\]](#)

Kontroll rendszer :

Fixen be épített:

- 2 db L-Acoustics108P referenciaszintű erősítővel egybeépített monitor [\[link\]](#)
- 2 db JBL láb monitor 600 W / db
- 2 db JBL CBT200 oszlopsugárzó [\[link\]](#)

Mobil :

- 6 db JBL láb monitor 600 W / db
- 4 db LD MON 121A aktív koaxiális lábmonitor
- 2 db JBL Prx 612M [\[link\]](#)
- 4 db JBL AC16 [\[link\]](#)

Keverő pult :

Fixen beépített keverőrendszer:

- Allen and Heath dLive digitális keverőrendszer
- dLive S7000 konzol 36 féderrel [\[link\]](#)
- DM64 MixRack 64 analóg input [\[link\]](#)
- 32 analóg output
- 64/64 waves kártya [\[link\]](#)

Mobil keverőrendszer:

- Allen and Heath iLive 176 digitális keverőrendszer [\[link\]](#)
- iLive 176 konzol 44 féderrel
- iDR 10 MixRack 56 analóg input
- 24 analóg output
- 24 adat output

Bejátszó rendszer :

- 2x MacMini + QLab 3 [\[link\]](#)

Vezeték nélküli rendszer:

- 8 db Sennheiser 9000 digitális mikroport rendszer [\[link\]](#)
- 8db zsebadóval
- 1db SKM 5200-UHF-NI-D kézi adó [\[link\]](#)
- Neumann kapszulával
- 8 db Sennheiser 2000 mikroport rendszer [\[link\]](#)
- 2db SKM 2000 kézi adó [\[link\]](#)
- 1db SKP 2000 plug-on [\[link\]](#)
- 12 db Audio technica artist elite 5000 serie mikroport
- 4 db Audio technica artist elite 5000 serie kézi mikrofon

4 db Audio technica M3 fül monitor

Vezetékes mikrofonok:

10 db Audio technica ATM 350 csíptető hangszer mikrofon
4 db AKG c414 ubls
1 db Shure SM 57
4 db Sennheiser MKH-416 puska mikrofon [\[link\]](#)
2 db Sennheiser MKH-8070 puska mikrofon
2 db AKG D112 dinamikus mikrofon
3 db Rode NTG3 puskamikrofon
4 db Rode NT55 kondenzátor mikrofon
2 db Rode NT5 kondenzátor mikrofon
2 db Audio technica ATM 650 dinamikus mikrofon
8 db Audio technica AE 6100 dinamikus mikrofon

Hangfelvételi rendszer :

Cubase Pro (Waves kártyával 64 sáv rögzítése)

ÜGYELŐI HÍVÓ-, KÖZÖNSÉGINFORMÁCIÓS ÉS HÁTTÉRZENEI RENDSZER

Az ügyelői pult a rendezői bal oldalon található.

Mind az üzemi, mind a közönségforgalmi területekre lehetőség van hanginformáció (hívás, tájékoztatás, háttérzene) eljuttatására. Az üzemi területeken ez a funkció kiegészül színpadi műsorhang szolgáltatással, a műsorhang különböző helyeken - pl.: öltözők - lehalkítható, ill. kikapcsolható.

ÜGYELŐI VIDEO ÉS ZÁRTLÁNCÚ TV RENDSZEREK

A színházban 50 kamera működik, részben biztonságtechnikai feladatokat, részben az ügyelők tájékoztatását szolgálva.

Az ügyelői pulton, valamint a színpadgépészeti pulton több olyan kamera képe jelenik meg, melyek megfelelő tájékoztatást nyújtanak az előadások, rendezvények lebonyolításához a közönség személyzet mozgásáról.

A biztonságtechnikai rendszer a diszpécserközpontból vezérelhető, itt a kameraképek felvételére is lehetőség van.

A színpadi totálkép - a színpadi műsorhanggal együtt - a zártláncú TV rendszer segítségével a színház több pontjára is eljut.

PRÓBATEREM

A klimatizált próbaterem (Házi Színpad) a színház 4. emeletén található, személyliffel megközelíthető.

Méretei: **13,0 m x 7,0 m**

Hang- és világítástechnikai rendszere a próbákon túl alkalmassá teszi kisebb előadások, fogadások lebonyolítására.

A Házi Színpad **80 fő** befogadására alkalmas, előterében kisebb fogadás tartható. Saját ruhatár és büfé rész kapcsolódik hozzá.

Színpadgépészet a próbateremben nincs.

Fekete borovi fenyő padlózata balettszőnyeggel befedhető.

Díszlet szállítás a **4,0 x 2,0 x 2,0 m méretű teherlift** segítségével a nagyszínpadon át megoldható.

ÖLTÖZŐK

A női öltözők az épület jobb oldalán, férfi öltözők az épület bal oldalán található az alábbi osztásban:

színpadszinten:	2+2db maximum 2 személyes öltöző
emeleteken:	3+3db maximum 2 személyes öltöző
	3+3db maximum 6 személyes csoportos (statiszta) öltöző
alagsorban:	2db zenekari öltöző és tartózkodó, összesen 50 fő részére.

Minden öltöző fel van szerelve sztenderdekkel, smink tükörrel, smink asztalokkal, székekkel. Az öltözőkhöz tartozik egyéni, vagy közös mosdó, hideg-meleg vizes fürdő helyiség.

NÉZŐTÉR

A nézőtér a közönség számára a Vígszínház Szt. István körüti főbejáratán át közelíthető meg. Az előcsarnokból a páholyokhoz és az erkélyhez, valamint a karzathoz külön lépcsők vezetnek, mely területeken közönségforgalmi dolgozóink, jegyszedőink segítenek az útbaigazításban.

Minden szinten 2db ruhatár található, emellett a páholyok ruhaakasztókkal vannak ellátva, az ide ülő vendégeknek nem szükséges a ruhatárak használata.

Ülőhelyek száma:

földszint:	556 fő
erkély:	180 fő
páholyok:	136 fő
karzat:	230 fő
ÖSSZESEN:	1.102 fő

Az egyes rendezvények jellegéből adódóan szükség lehet a nézőtérről a színpadra történő feljutásra (díjátadás, előadó vendégek felszólítása, stb), mely lehetőséget igény esetén tudjuk biztosítani.

FOGADÁSOK

Fogadásra alkalmas terek :

- előcsarnok **126 m²**
- alagsori büfé **194 m²**
- emeleti büfé **122 m²**
- karzati büfé **120 m²**
- protokoll tárgyaló **33 m²**

A Vígszínházban tartott rendezvényeken a vendéglátásról a Medúza Catering Kft. gondoskodik.

Hinterland biztosítása megoldható a műszaki terület alagsori folyosóin, szükség esetén a 3. emeleti folyosókon is, mely területekről közvetlen átjárás nyílik a közönségforgalmi területekre.

A fogadásokhoz szükséges asztalok és egyéb kellékek szállítása a Szt. István körüti főbejárat felől lehetséges (ez előzetes egyeztetést igényel, a főbejáratú autófelhajtóra történő beállítás biztosítása miatt).

VIP

Protokoll személyek fogadására külön utcai bejárat található a Ditrói utcában, mely egyenesen a protokoll páholyokba, valamint a hozzájuk tartozó díszes tartózkodó részhez vezet, itt külön mosdó található. A protokoll páholyokba összesen 14 fő ültethető.

A VIP páholyoktól könnyen megközelíthetően maximum 15-20 fő befogadóképességű 33 m²-es elegáns berendezésű VIP fogadó terem található külön hinterlanddal (27 m²), mely kisebb fogadások, sajtótájékoztatók lebonyolítására is alkalmas.

SZEMÉLYZET

Színházunk nagy gyakorlattal rendelkezik rendezvények lebonyolításában, az alábbi szakterületű munkatársakat tudjuk biztosítani házbérlés esetére:

- ügyelők
- színpadmesterek
- zsinórosok
- hangosítók
- világosítók
- díszítők
- bútorosok
- kellékesek
- öltöztetők
- jegyszedők, ruhatárosok
- takarítók
- biztonsági őrök
- karbantartók
- orvosi ügyelet

VENDÉGLÁTÁS

Az üzemi terület több pontján ingyenes ásványvíz automaták találhatóak (szénsavas, csendes, szénsavmentes).

Az 1. emeleten található Színésztársalgóban korlátozott választékban meleg ételek kaphatók, valamint kávé, tea, üdítők, szendvicsek, sütemények.

EGYEBEK

Dohányzás

A színház teljes területén TILOS A DOHÁNYZÁS.

Fűtés, hűtés, légkondicionálás

A teljes nézőtéri, közönségforgalmi rész (előcsarnok, büfék) szellőztetése a külső hőmérséklet függvényében hűtéssel vagy fűtéssel a maximális komfort érzet érdekében biztosított. Az öltözők központi fűtéssel ellátottak.

Parkolás:

A parkolás a környező utcákban megoldható, azonban 8.00-18.00 óráig díjköteles. Emellett a Vígyszínház utca 3. szám alatt található NH Hotel zárt fizetős parkolója is igénybe vehető a szabad parkolóhelyek erejéig.