

TŰZRIADÓ ÉS MENTÉSI TERV VÍGSZÍNHÁZ

2025.

Készítette: Schieszl Károly Tűzvédelmi Szakoktató

PTE Pollack Mihály Tv-i kar

Biz.sz.:54 / 2005

Tel:06/209-250-77-47

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) értelmében, valamint a 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés b pontja alapján kiadom a Vígszínház Nonprofit Kft

TÚZRIADÓ TERVÉT

1. Általános adatok:

- a) Az intézmény megnevezése: Vígszínház
- b) Az intézmény címe: Budapest, XIII. ker. Szent István krt. 14.
Művészbejáró: Budapest. XIII. ker. Pannónia u. 1.
- c) Az épületben tartózkodó összes létszám: 1100 fő

2. A tűzjelzés módja: (automatikus tűzjelző - füstjelző van)

Ha az épület bármely részén tapasztalt füst, füstszag, izzás, kis lángolás, csukott ajtó, ablak mellett füst szivárog:

a) A tüzet észlelő dolgozó feladata:

- Az épületben központi tűzjelzőhöz kapcsolt kézi érzékelők vannak. Az **üveg betörésével**, az új tűzjelzőhöz kapcsolt kézi jelzésadók közepén lévő piros gomb megnyomásával a tűzjelzés megvalósul.

- A kézi jelzésadóval adott tűzjelzés mindene esetben éles jelzésnek minősül, felülbírál minden beállított késleltetést, érzékelőzónák kiiktatását. Az átjelzés is azonnal megvalósul.**

- A környezetében tartózkodó dolgozók figyelmét hangos "Tűz van!" kiáltásokkal hívja fel a veszélyre.
- A tűzriasztásba vonja be a környezetében dolgozókat.

b) A dolgozók és a vendégek riasztása

- Folyamatos szaggatott vészjelző jelzi a tüzesetet.
- Az ügyelői hangoson keresztül adott szóbeli riasztás

c) Nézők riasztása az előadás alatt: (az ügyelő és a nézőtéri dolgozók feladata)

A portaszolgálat

- A portás a 112-es telefonon jelenti a tűzoltóság fele a beérkezett tűzjelzést és a tett intézkedést (**a jelzést pontosítják, dolgozó megy a helyszínre, azonnal visszajelzést fognak adni**)

- Amennyiben a jelzéstől számított 2 percen belül a jelzés pontosítása nem tud megvalósulni, a tűzoltóság a jelzést éles jelzésnek értékeli és a riasztást, vonulást végrehajtja.

d) A tűzoltóság értesítése: (a portaszolgálat feladata)

A tűzesetről haladéktalanul értesítse a segélykérő központot az alábbi telefonszámon:

112

A tűzjelzés tartalmazza:

- a tűzeset pontos helyét (Budapest, XIII. ker. Szent István krt. 14. Vígszínház)
- mi ég (iroda, raktározott anyag, színpad, pince, a tűzjelző bejelzett ... helyről)
- mi van veszélyeztetve
- emberi élet van-e veszélyben, tartózkodnak-e az épületben, van-e előadás.
- milyen terjedelmű a káreset
- a jelző nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát
- a tűzjelzést vevő tűzoltó további kérdéseire egyértelmű pontos és részletes választ kell adni.

e) Ha szükséges értesítse:

- a mentőket, a rendőrséget: Telefonszám: a Segélykérő központon keresztül:

112

f) Az eloltott, vagy magától kialudt tüzet is a Segélykérő Központnak kell jelenteni a 112 telefonszámon

3. Az épület elhagyásának, kiürítésének lehetőségei (melléklet)

- A vendégtér a főbejárat irányába az ajtókon, a lépcsőkön át, a színpadi részről az oldalfolyosók irányába a vészkijáraton, illetve a színpadi előkészítő tér felőli vészkijáratokon hagyható el. (mellékelt rajz)
- **Menekülésre lift nem használható!**
- Tűz esetén a zárt tereket minél előbb el kell hagyni a legközelebbi lépcsőházon, kijáraton keresztül.
- A Színház nézőterének kiürítése a főbejárat, valamint az oldal vészkijáratok irányába történjen.

4. A dolgozók feladatai tűzeset alkalmával

Ssz.	Feladat	felelős
1.	Az épületben tartózkodó személyek riasztása	Ügyelő
3.	A tűz jelzése	Portaszolgálat
3.	A színház (épület) kiürítése	ügyelő, nézőtéri dolgozók, vélszjárati örök,
5.	A tűzeset területének elektromos szakaszolása, áramtalanítása	Fővilágosító
6.	A kiürítés után az áramtalanítás elvégzése	Fővilágosító
7.	A tűzszakaszok zárása (vasfüggönyök)	ügyelő
8.	A színpad ajtóinak zárása	Ügyelő
9.	Füstelvezetők kezelése	színpadmester,
10.	Klíma leállítása, tűzvédelmi csappantyúk záródásának ellenőrzése	Gépész
10.	Beépített tűzoltóberendezések indítása	színpadmester, gépész
12.	A rendelkezésre álló eszközökkel a tűz továbbterjedésének a megakadályozása, oltása	műszaki dolgozók

Az épületben keletkezett tűzeset hatékony oltására, az épületben tartózkodók biztonságos kimenekítésére, a tűzriadó tervben foglaltak szakszerű végrehajtása érdekében az alábbi tűzriadó csoportokat szervezzük meg:

- **Kiürítését irányító csoport**
- **Közműelzáró csoport**
- **Tűzoltó csoport**

A kiürítését irányító csoport tagjai és feladataik

A csoport vezetője: az ügyelő

A csoport tagjai: az orvos, egészségügyi személyzet a
vélszjárati felügyeletet ellátó dolgozók a
ruhatárosok

Az ügyelő: A portaszolgálattól kapott információ alapján, személyes tapasztalat alapján, vagy az automatikus tűzjelző hangjára a következő feladatokat hajtsa végre:

- Az ügyelői hangrendszeren keresztül az alábbi utasítást adja a műszaki személyzetnek:

- Figyelem, tűzriadó, figyelem tűzriadó. A csoportok hajtsák végre a kiadott tűzriadó tervet. Tűzeset történt a (a tűzeset pontos helyét határozza meg). Az épület részleges / teljes kiürítésre kerül. (a tűzeset pontos helyét amennyiben nem látja, a portaszolgálattól tudja meg, a tűzjelző a jelzés helyét kiírja)

- Szakítsa meg az előadást
- **Nyugodt hangon jelentse be a vendégeknek, hogy**

„Kedves Nézőink! Az épületben technikai meghibásodás / tűz keletkezett, kérjük, hogy a biztonsági előírásoknak megfelelően az épületet a kijáratokon, vészkijáratokon keresztül hagyják el! Ehhez segítséget a nézőtéri dolgozóktól kapnak, kérjük kövessék utasításaikat! Reméljük az előadást hamarosan folytatni tudjuk.”

- Az ügyelő a nézőtér kiürítéséig maradjon a színpadon (ha nem ott keletkezett a tűz) és jelenlétével, nyugodtságával irányítsa a kiürítést.
- Ügyeljen arra, hogy pánik ne keletkezhessen!
- **Színpadon, karzatokon vagy a nézőtéren keletkezett tűz esetén a vasfüggönyt eressze le, alakítson ki tűzszakaszokat.**

Az orvos, egészségügyi személyzet

- A riasztás hangjára vegye magához az orvosi táskát és működjön közre a kiürítés végrehajtásában.
- Sérülés esetén a mentők kiérkezéséig nyújtson elsősegélyt
- Fogadja a mentőket és tájékoztassa őket a kialakult helyzetről a várható sérültek számáról, a sérülésük fajtáiról.
- Ha szükséges jelöljön ki elsősegélynyújtó helyet
- A nézőtéri dolgozók vagy a vendégek közül vonjon be az elsősegélynyújtásba segédszemélyzetet, irányítsa a tevékenységüket

A vészkijáratok felügyeletét ellátó dolgozók

- A tűzjelző jelzésére, valamint az ügyelő intézkedésére a működjenek közre a kiürítés gyors, pánikmentes végrehajtásában.
- A vészkijáratok, kijáratok ajtókat teljes szélességében nyissa ki.
- A menekülés irányába lévő függönyöket húzza szét, hogy a menekülésre a vészkijárat teljes keresztmetszetében rendelkezésre álljon.

- A kimenekítés biztonságos lebonyolítását határozottan irányítsák.
- A kiürítés lebonyolítása után a kijutott vendégeket irányítsa a gyülekezési helyre (előcsarnok, vagy szükség esetén az épület előtti utca), és maradjon a helyén, az ajtót hagyja nyitva, készüljön fel a tűzoltó erők érkezésére. Amennyiben a tűzoltók az Szent István körút felől érkeznek, a vendégeket minden esetben az utcára kell irányítani, a feljárót szabadon kell tartani.

A ruhatárosok

- A vészjelző megszólalásakor készüljenek fel, hogy a ruhatárat nagyobb tömeg fogja megrohanni.
- Kérjék meg a vendégeket, hogy fáradjanak ki az épületből a tűz eloltásáig, a kabátokért a tűz oltása után lehet visszajönni.
- Biztosítsák, segítsék a kiürítést, a tömeg irányítását a vészkijáratok fele.
- A tömeg kimenekülése után hagyhatják el a helyüket.

A portaszolgálat

- Nyissa fel a tűzriadó terv mappát és az értesítendő személyek értesítését kezdje meg.

A közműelzáró csoport tagjai és feladataik

A csoport vezetője: Fővilágosító

A csoport tagjai: Főgépész, világosítók, gépész karbantartó, diszpécser

- Az ügyelői felhívásra, a tűzjelző hangjára vegye fel a kapcsolatot a portaszolgálattal, tudja meg, honnan jött a tűzjelzés
- Személyesen, vagy beosztottjai útján gondoskodjon a tűzzel érintett terület áramtalanításáról,
- Gondoskodjon a kapcsoló őrzéséről, vagy a visszakapcsolás megakadályozásáról.
- Az áramtalanítás elvégzésénél mindig az életmentést kell elsődleges szempontként figyelembe venni, az áramtalanítás nem veszélyeztetheti a menekítés végrehajtását, vagy a tűz oltásának biztonságát.
- Az áramtalanítás után legyen elérhető további áramtalanítási feladat elvégzésére, tartózkodjon a művészbejárónál.

Főgépész, gépész, diszpécser

- Az ügyelői felhívásra, a tűzjelző hangjára ellenőrizze, hogy a klíma leállítását a tűzjelző központ elvégezte-e. Ha nem kapcsoljon le minden klimatizálást és szellőztetést.
- Ellenőrizze, hogy a tűzcsappantyúk bezáródtak-e, ha nem zárja őket le.
- Biztosítsa a nyomásfokozó szivattyúk, falitűzcsapok folyamatos működését.

- A feladatainak elvégzése után legyen elérhető további gépészeti feladat elvégzésére, tartózkodjon a művészbejárónál.

A tűzoltó csoport tagjai és feladataik

A csoport vezetője: színpadmester
 díszítők

A színpadmester

- Az ügyelői felhívásra, a tűzjelző hangjára azonnal menjen a színpadra
 - A díszítőket ossza háromfele, az első-második részleg induljon a tüzeset helyszínére, a harmadik részleg a színpadmesterrel felmegy a színpadra a beépített biztonsági és oltóberendezések kezelésére.
 - Eressze le a vassüggönyt, (ha az még nincs leeresztve) eresztesse le a lógó díszleteket, amennyiben ott keletkezett a tűz.
 - Mérlegelje a hő- és füstelvezetők nyitását, vagy zárását, azokkal a tűz terjedését tudja befolyásolni.
 - Ha a színpadon keletkezett a tűz az áramtalanítás után működtesse a színpadi függönylocsoló és záporberendezéseket.
 - Irányítsa a műszaki dolgozók meghatározott feladatainak ellátását.
 - Egyéb intézkedések megtételéig tartózkodjon a művészbejáratnál.
-
- 2 fő kijelölt dolgozót a beépített oltóberendezések indításával bíz meg, amennyiben a tűz a színpadon, vagy a nézőtéren, vagy azokban a helyiségekben keletkezett, ahonnan a tűz a színpadra vagy a nézőtérre tud terjedni:

Feladatuk **színpadtűz** esetén:

1. A portáról felveszik a 003-as kulcsot és egy működő elemlámpát
2. Lemennek a pincébe a 003-as helyiségbe.
3. Az I. és II. jelű tartály pillangószelepét kinyitja (a helyiség bal oldalán)
4. A helyiségben a központi tápfeszültséget a VE1 jelű kapcsolóval bekapcsolja
5. A ZÖLD indítógommbal a nyomásfokozó szivattyúkat indítja (VE1 jelű szekrényen)

Amennyiben arra kap utasítást, hogy a **függönylocsolót** is működtesse (általában **nézőtéri tűz, vagy színpadtéri tűz** esetében):

1. A portáról felveszik a 003-as kulcsot és egy működő elemlámpát
2. Lemennek a pincébe a 003-as helyiségbe.
3. A Függönylocsoló pillangószelepét kinyitja (1 db szelep a helyiség jobb oldalán)
4. Piros kerekű szelepet kinyitja (2 db szelep a helyiség jobb oldalán)
5. A „Függönylocsoló szivattyú”szekrényen a „Szivattyúindító kapcsoló” „AUTO” állásba kapcsolni, „Piros” főkapcsolót elfordítani jobbra.

Színpadi dolgozók (díszítők)

- Az ügyelői felhívásra, a tűzjelző hangjára azonnal menjen színpadmester által meghatározott helyre.
- Útközben vegyen magához kézi tűzoltókészüléket
- A színpadmester utasításának megfelelően kapcsolódjon be a tűz oltásába, a veszélyhelyzet felszámolásába, az ember és tárgymentésbe.
- A tűzoltásban résztvevők (első részleg) feladata a tűzoltás, a tárgymentési feladatok végzésére (második részleg) a műszaki ügyeletestől kapja az utasításokat.

A rendelkezésre álló tűzoltó eszközök az alábbiak:

- kézi tűzoltó készülékek
- fali tűzcsapok
- függönylocsoló, színpadi esőztető berendezés
- hő és füst elvezetők

Kézi tűzoltó készülékek:

Az épületben P/6 porraloltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve

- A tűzoltó készülékkel a tüzet 2-4 méterre meg kell közelíteni és a tűzoltó készülék beindítása után az oltóanyagot a lángzónába kell juttatni.
- Lezárt helyiségben keletkezett tűz esetén az ajtót - ha életveszély nincs-, csak a tűzoltóság helyszínre érkezésekor szabad kinyitni.
- A megtett intézkedéseket a helyszínre érkező tűzoltóság parancsnokával közölni kell.
- A porraloltóval minden tűzosztályba tartozó tűz oltható,

Fali tűzcsapok:

- Azoknak a tüzeknek az oltására, amelyre már a tűzoltó készülék hatástalan, fali tűzcsapról kell a tűz oltását megkísérelni.
- A tűzcsapról tűzoltást csak az elektromos áram kikapcsolása után lehet !
- A tömlőt ki kell fektetni, a nyitószerkezetet kinyitni úgy, hogy a nyitókar a tömlővel párhuzamosan álljon. A sugárcső karja középső állásában zárva, jobbra szórt, balra kötött sugárképpel lehet a tűz oltását végezni.
- Lehetőleg szór sugárral az égő anyagot kell oltani, úgy, hogy a tűz terjedését megakadályozzuk.
- A sugarat mindig két személy működtesse.

A függönylocsoló

- A függönylocsoló a vasfüggönyt hűti a nézőtér felől, a függöny fölött elhelyezett, perforált cső, amely a függönyt locsolva megakadályozza a színpadi tűznek a nézőtérre, vagy a nézőtéri tűz színpadra történő áttérjedését.
- **Indítása:** A színpad jobb oldalán az ügyelőpult mellett.
- A függönylocsoló használatát csak a **színpadmester** vagy a tűzoltóság parancsnoka (tűzoltásvezető) rendelheti el.
- A függönylocsolót a színpadmester által a helyszínen megbízott dolgozó kezeli, szükség szerint tűzoltói segítséggel.

Záporberendezés

- **Főszínpad** az ügyelőpult mögött, vagy a folyosón
- **Hátsószínpad:** Az ügyelőpult mögött, vagy a folyosón
- A záporberendezés használatát csak a **színpadmester** vagy a tűzoltóság parancsnoka (tűzoltásvezető) rendelheti el.
- A záporberendezést a színpadmester által a helyszínen megbízott dolgozó kezeli, szükség szerint tűzoltói segítséggel.

Hő és füstelvezető:

- A hő és füstelvezető használatát csak a **színpadmester** vagy a tűzoltóság illetékes parancsnoka (tűzoltásvezetője) rendelheti el.
- Kezelését a színpadfelügyelő által megbízott dolgozó végzi.
- Kezelőszerve: Az ügyelőpult melletti bejárat, indítása kívülről és belülről is lehetséges.

A vasfüggöny:

- A vasfüggöny leeresztését csak a **színpadmester, vagy az ügyelő** vagy a tűzoltóság illetékes parancsnoka (tűzoltásvezetője) rendelheti el.
- Kezelését az ügyelő, vagy a színpadmester által megbízott dolgozó végzi.

- Kezelőszerve az ügyelői pult melletti pultról, vagy színpadon kívül az ügyelői bejáratnál lévő (Pannónia u. oldali fszt.) folyosón

5. A főbb veszélyforrások

Az épületben keletkező tüzesetek alkalmával a főbb veszélyforrások az alábbiak:

Tűzveszélyes terek:

- **Színpad és nézőtér :**
 - o intenzív füstképződés,
 - o gyors tűzterjedés,
 - o kéményhatás,
 - o helyismerettel nem rendelkező személyek jelenléte
 - o Színpadon nagymennyiségű nagy teljesítményű elektromos berendezés
 - o Díszletraktárakban éghető anyagok
 - o Tiltott helyen történő dohányzásból fakadó tűzveszély
- **Raktárak, színpad alatti területek, öltözők**

6. Tűz esetén értesítendő személyek:

Az értesítendő személyek névsorát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az értesítés elvégzése a portás feladata.

7. Közművek elzáró-szerelvényeinek helyei:

Gáz:

A 4. emeleti kazánház gázfogadó helyiségében lévő gázcsapok elzárásával.

A gázvezeték épületen kívül a Ditrói utcai Jegypénztár előtti földalatti csappal elzárható. Épületen belüli első zárási pont a Jegypénztár előterének padlóján lévő nyílás alatti térben.

Elektromos szerelvények:

- Főkapcsolók: portán (Tűzvédelmi és teljes áramtalanítás kapcsolója,)
- Alagsori 005-ös Főelosztó helyiségben a 2db főbetáp lekapcsolásával

8. Egyéb rendelkezések:

A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat mellékletét képezi. Hatálya kiterjed a mindazon személyekre, akik a tüzeset idején az épület területén tartózkodnak.

Budapest, 2025. augusztus 21.

Rudolf Péter

Ügyvezető igazgató

TÚZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLYEK

NEVE	BEOSZTÁSA	MUNKAIIDŐBEN és MUNKAIIDŐN KÍVÜL	
Illyés Ákos	főmérnök	30/240-2427	
Rudolf Péter	igazgató	30/991-5595	
Leidinger István	tűzvédelmi vezető	20/9514-420	
Molnár Attila	tűzvédelmi megbízott	20/9514-421	
Sánta György	produkciós igazgató	20/935-0571	

Budapest, 2025. augusztus 21.

Pontosítások: